



Copyright © 2023 INTRAMART CORPORATION

目次

- 1. 改訂情報
- 2. はじめに
 - 2.1. 本書の目的
 - 2.2. 対象読者
- 3. タスク一覧
 - 3.1. フォルダ登録
 - 3.1.1. 入力値
 - 3.1.2. 出力値
 - 3.2. フォルダ削除
 - 3.2.1. 入力値
 - 3.2.2. 出力値
 - 3.3. フォルダ情報取得
 - 3.3.1. 入力値
 - 3.3.2. 出力値
 - 3.4. 配下フォルダリスト取得
 - 3.4.1. 入力値
 - 3.4.2. 出力値
 - 3.5. フォルダリンクドキュメントリスト取得
 - 3.5.1. 入力値
 - 3.5.2. 出力値
 - 3.6. フォルダ所属ドキュメントリスト取得
 - 3.6.1. 入力値
 - 3.6.2. 出力値
 - 3.7. フォルダ検索
 - 3.7.1. 入力値
 - 3.7.2. 出力値
 - 3.8. フォルダ編集
 - 3.8.1. 入力値
 - 3.8.2. 出力値
 - 3.9. フォルダ完全削除
 - 3.9.1. 入力値
 - 3.9.2. 出力値
 - 3.10. フォルダ復元
 - 3.10.1. 入力値
 - 3.10.2. 出力値
 - 3.11. フォルダ移動
 - 3.11.1. 入力値
 - 3.11.2. 出力値

- 3.12. 親フォルダ取得
 - 3.12.1. 入力値
 - 3.12.2. 出力値
- 3.13. ドキュメント情報取得
 - 3.13.1. 入力値
 - 3.13.2. 出力値
- 3.14. ドキュメント登録
 - 3.14.1. 入力値
 - 3.14.2. 出力値
- 3.15. ドキュメント削除
 - 3.15.1. 入力値
 - 3.15.2. 出力値
- 3.16. ドキュメント検索
 - 3.16.1. 入力値
 - 3.16.2. 出力値
- 3.17. ドキュメント編集
 - 3.17.1. 入力値
 - 3.17.2. 出力値
- 3.18. ドキュメント復元
 - 3.18.1. 入力値
 - 3.18.2. 出力値
- 3.19. ドキュメント完全削除
 - 3.19.1. 入力値
 - 3.19.2. 出力値
- 3.20. ドキュメントコンテンツ追加
 - 3.20.1. 入力値
 - 3.20.2. 出力値
- 3.21. ドキュメントコンテンツ削除
 - 3.21.1. 入力値
 - 3.21.2. 出力値
- 3.22. ドキュメントアクセス権全更新
 - 3.22.1. 入力値
 - 3.22.2. 出力値
- 3.23. ドキュメントアクセス権追加
 - 3.23.1. 入力値
 - 3.23.2. 出力値
- 3.24. ドキュメントアクセス権削除
 - 3.24.1. 入力値
 - 3.24.2. 出力値
- 3.25. ドキュメントアクセスレベル変更
 - 3.25.1. 入力値

- 3.25.2. 出力値
- 3.26. ドキュメントタスク追加
 - 3.26.1. 入力値
 - 3.26.2. 出力値
- 3.27. ドキュメントタスク削除
 - 3.27.1. 入力値
 - 3.27.2. 出力値
- 3.28. ドキュメントリンク追加
 - 3.28.1. 入力値
 - 3.28.2. 出力値
- 3.29. ドキュメントリンク削除
 - 3.29.1. 入力値
 - 3.29.2. 出力値
- 3.30. 関連ドキュメント追加
 - 3.30.1. 入力値
 - 3.30.2. 出力値
- 3.31. 関連ドキュメント削除
 - 3.31.1. 入力値
 - 3.31.2. 出力値
- 3.32. ドキュメントURL取得
 - 3.32.1. 入力値
 - 3.32.2. 出力値
- 3.33. 拡張プロパティ情報取得
 - 3.33.1. 入力値
 - 3.33.2. 出力値
- 3.34. 案件終了処理（ドキュメント登録）
 - 3.34.1. 入力値
 - 3.34.2. 出力値

変更年	
月日	変更内容
2023-10-01	初版
2025-10-01	第2版 下記を変更しました 「ドキュメント登録」ページの入力値の公開状況の設定値を「公開 :release」「公開前 :prerelease」に訂正しました。

変更年

月日 変更内容

2026- 第3版 下記を追加・変更しました

04-01

- 「[フォルダ登録](#)」ページに以下の項目を追加しました。
 - ・表示名ローカライズ
 - ・表示詳細ローカライズ
 - ・フォルダアイコン
 - ・フローグループID
 - ・フローID
 - ・旧レビジョン検索設定
 - ・保管期限-年
 - ・保管期限-月
 - ・保管期限-通知有無
 - ・保管期限-削除事前通知日数
 - ・保管期限-通知先
 - ・保管期限-ポータル掲載日数
 - ・コンテンツセキュリティ-PDF変換有無
 - ・コンテンツセキュリティ-編集制限
 - ・コンテンツセキュリティ-テキスト抽出制限
 - ・コンテンツセキュリティ-印刷制限
 - ・コンテンツセキュリティ-ブラウザ以外の参照権限
 - ・拡張プロパティ-拡張プロパティID
 - ・拡張プロパティ-表示名
 - ・拡張プロパティ-必須
 - ・プラグインリスト必須
 - ・タスク検索対象
 - ・フォルダ設定ターゲット-コンテンツセキュリティ
 - ・フォルダ設定ターゲット-拡張プロパティ
- 「[フォルダ登録](#)」ページの以下の項目について設定不要項目であることを明記しました。
 - ・削除フラグ
 - ・プラグイン-表示名
 - ・プラグイン-表示詳細
 - ・プロパティ表示名
 - ・タスクリスト-表示詳細
 - ・タスクリスト-表示名
- 「[フォルダ登録](#)」ページにタスクID、拡張プロパティIDについてのコラムを追加しました。
- 「[フォルダ登録](#)」ページの以下項目の誤記を修正しました。
 - ・修正前：「authorityLevel」 → 修正後：「authorityLevel」
- 「[フォルダ情報取得](#)」ページに以下の項目を追加しました。

変更年月日	変更内容
	・表示名ローカライズ ・表示詳細ローカライズ ・フォルダアイコン
	・上位フォルダ参照権判定 ・フローグループID ・フローID ・旧レビジョン検索設定 ・保管期限-年 ・保管期限-月 ・保管期限-通知有無 ・保管期限-削除事前通知日数 ・保管期限-通知先 ・保管期限-ポータル掲載日数 ・コンテンツセキュリティ-PDF変換有無 ・コンテンツセキュリティ-編集制限 ・コンテンツセキュリティ-テキスト抽出制限 ・コンテンツセキュリティ-印刷制限 ・コンテンツセキュリティ-ブラウザ以外の参照権限 ・拡張プロパティ-拡張プロパティID ・拡張プロパティ-表示名 ・拡張プロパティ-必須 ・プラグインリスト必須 ・タスク検索対象 ・フォルダ設定ターゲット-コンテンツセキュリティ ・フォルダ設定ターゲット-拡張プロパティ
	■ 「フォルダ情報取得」ページの以下項目の誤記を修正しました。 ・修正前：「authorityLevel」 → 修正後：「authorityLevel」 ■ 「フォルダ編集」ページを追加しました。 ■ 「フォルダ完全削除」ページを追加しました。 ■ 「フォルダ復元」ページを追加しました。 ■ 「フォルダ移動」ページを追加しました。 ■ 「親フォルダ取得」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメント情報取得」ページに以下の項目を追加しました。 ・表示名ローカライズ ・拡張プロパティ-拡張プロパティID ・拡張プロパティ-テキスト・テキストエリア値 ・拡張プロパティ-セレクトボックス値 ・拡張プロパティ-日付 ・拡張プロパティ-期間開始日 ・拡張プロパティ-期間終了日 ・フローグループID ・フローID

変更年	・ 公開通知対象
月日	変更内容 公開通知ポータル掲載日数
	・ 公開通知日
	・ 公開日
	・ 関連ドキュメント
	・ 変更履歴-コンテンツストレージ
	・ 変更履歴-コンテンツID
	・ 変更履歴-コンテンツパス
	・ 変更履歴-ドキュメントID
	・ 変更履歴-ファイル拡張子
	・ 変更履歴-ファイル名
	・ 変更履歴-コンテンツ作成日
	・ 変更履歴-リッチテキスト内容
	・ レビジョン表示名
	・ 保管期限日

- 「[ドキュメント情報取得](#)」ページの以下項目の誤記を修正しました。

- ・ 修正前：「shisaPostName」 → 修正後：「shinsaPostName」
- ・ 修正前：「authorityLevel」 → 修正後：「authorityLevel」
- ・ 修正前：「richtextbboxText」 → 修正後：「richtextboxText」
- ・ 修正前：「errorFlag <string>」 → 修正後：「errorFlag <boolean>」
- ・ 修正前：「folderMain <object[]>」 → 修正後：「folderMain <object>」
- ・ 修正前：「inputUser <object[]>」 → 修正後：「inputUser <object>」
- ・ 修正前：「versatileTextList」 → 修正後：「versatileText」
- ・ 修正前：「フォルダ組織アクセス権」 → 修正後：「ドキュメント組織アクセス権」
- ・ 修正前：「フォルダパブリックグループアクセス権」 → 修正後：「ドキュメントパブリックグループアクセス権」
- ・ 修正前：「フォルダロールアクセス権」 → 修正後：「ドキュメントロールアクセス権」
- ・ 修正前：「フォルダユーザアクセス権」 → 修正後：「ドキュメントユーザアクセス権」
- ・ 修正前：「リッチテキストタイトル」 → 修正後：「リッチテキスト内容」
- ・ 修正前：「リッチテキスト内容」 → 修正後：「コンテンツ冒頭文字」
- ・ 修正前：「フォルダ所属 任意 object リスト」 → 修正後：「フォルダ所属 任意 object なし」
- ・ 修正前：「入力者情報 必須 object リスト」 → 修正後：「入力者情報 必須 object なし」

- 「[ドキュメント登録](#)」ページに以下の項目を追加しました。

- ・ 表示名ローカライズ
- ・ 拡張プロパティ-拡張プロパティID
- ・ 拡張プロパティ-テキスト・テキストエリア値
- ・ 拡張プロパティ-セレクトボックス値
- ・ 拡張プロパティ-日付
- ・ 拡張プロパティ-期間開始日

変更年	・ 拡張プロパティ-期間終了日
月日	変更内容
	フローグループID
	・ フローID
	・ 公開通知対象
	・ 公開通知ポータル掲載日数
	・ 公開通知日
	・ 公開日
	・ 関連ドキュメント
	・ 変更履歴-コンテンツストレージ
	・ 変更履歴-コンテンツID
	・ 変更履歴-コンテンツパス
	・ 変更履歴-ドキュメントID
	・ 変更履歴-ファイル拡張子
	・ 変更履歴-ファイル名
	・ 変更履歴-コンテンツ作成日
	・ 変更履歴-リッチテキスト内容
	・ レビジョンフラグ
	・ レビジョン表示名
	・ 保管期限日
	■ 「ドキュメント登録」ページの以下の項目について設定不要項目であることを明記しました。 ・ 削除フラグ ・ フォルダリンク-階層 ・ フォルダリンク-表示詳細 ・ フォルダリンク表示名 ・ フォルダリンク-ソート番号 ・ フォルダ所属-階層 ・ フォルダ所属-表示詳細 ・ フォルダ所属-表示名 ・ フォルダ所属-ソート番号 ・ タスクリスト-表示詳細 ・ タスクリスト-表示名 ・ 汎用テキスト-カラム名 ■ 「ドキュメント登録」ページの以下項目の誤記を修正しました。 ・ 修正前：「shisaPostName」 → 修正後：「shinsaPostName」 ・ 修正前：「authorityLevel」 → 修正後：「authorityLevel」 ・ 修正前：「richtextbboxText」 → 修正後：「richtextboxText」 ・ 修正前：「folderMain <object[]>」 → 修正後：「folderMain <object>」 ・ 修正前：「inputUser <object[]>」 → 修正後：「inputUser <object>」 ・ 修正前：「versatileTextList」 → 修正後：「versatileText」 ・ 修正前：「フォルダ組織アクセス権」 → 修正後：「ドキュメント組織アクセス権」 ・ 修正前：「フォルダパブリックグループアクセス権」 → 修正後：「ドキュメ

変更年 月日	変更内容
	ントパブリックグループアクセス権」 ・修正前：「フォルダロールアクセス権」 → 修正後：「ドキュメントロールア クセス権」 ・修正前：「フォルダユーザアクセス権」 → 修正後：「ドキュメントユーザア クセス権」 ・修正前：「リッチテキストタイトル」 → 修正後：「リッチテキスト内容」 ・修正前：「リッチテキスト内容」 → 修正後：「コンテンツ冒頭文字」 ・修正前：「フォルダ所属 任意 object リスト」 → 修正後：「フォルダ所属 任 意 object なし」 ・修正前：「入力者情報 必須 object リスト」 → 修正後：「入力者情報 必須 object なし」 ■ 「ドキュメント登録」ページのアクセス権設定項目に「アクセス権従属先がド キュメントの場合有効」の補足を追加しました。 ■ 「ドキュメント登録」ページにプロパティについてのコラムを追加しました。 ■ 「ドキュメント登録」ページにタスクID、拡張プロパティIDについてのコラム を追加しました。 ■ 「ドキュメント検索」ページに以下の項目を追加しました。 ・拡張プロパティ-拡張プロパティID ・拡張プロパティ-テキスト・テキストエリア値 ・拡張プロパティ-テキスト・テキストエリアlike識別子 ・拡張プロパティ-セレクトボックス値 ・拡張プロパティ-日付 ・拡張プロパティ-期間開始日 ・拡張プロパティ-期間終了日 ・キーワード ・キーワードlike識別子 ・備考 ・備考like識別子 ・登録番号 ・登録番号like識別子 ・保管期限日FROM ・保管期限日TO ■ 「ドキュメント編集」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメント復元」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメント完全削除」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントコンテンツ追加」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントコンテンツ削除」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントアクセス権全更新」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントアクセス権追加」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントアクセス権削除」ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントアクセスレベル変更」ページを追加しました。

変更年	■ 「 ドキュメントタスク追加 」 ページを追加しました。
月日	変更内容「 ドキュメントタスク削除 」 ページを追加しました。
	■ 「ドキュメントリンク追加」 ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントリンク削除」 ページを追加しました。 ■ 「関連ドキュメント追加」 ページを追加しました。 ■ 「関連ドキュメント削除」 ページを追加しました。 ■ 「ドキュメントURL取得」 ページを追加しました。 ■ 「拡張プロパティ情報取得」 ページを追加しました。
2026-10-01	第4版 下記を追加・変更しました ■ 「フォルダ情報取得」 ページに以下の項目を追加しました。 ・パンくずリスト ・パンくずリストローカライズ ■ 「フォルダ検索」 ページに以下の項目を追加しました。 ・検索対象区分 ■ 「ドキュメント検索」 ページに以下の項目を追加しました。 ・検索対象区分

はじめに

本書の目的

- 本書では、IM-LogicDesigner の intra-mart Accel Archiver タスクの仕様について説明します。

対象読者

- 以下の利用者を対象としています。
IM-LogicDesigner の intra-mart Accel Archiver タスク を利用される方

タスク一覧

フォルダ登録

フォルダを新規登録するタスクです。

入力値

```
wdc_addFolder <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ contentsSecurity <object>
│   ├── changes <string>
│   ├── enableTextAccess <string>
│   ├── pdfSecurity <string>
│   ├── printing <string>
│   └─ urlSecurity <string>
├─ crumbList <string>
├─ crumbListMap <map>
├─ disabled <boolean>
├─ displayDetail <string>
├─ displayDetailMap <map>
├─ displayName <string> *
├─ displayNameMap <map>
├─ flowGroupId <string>
├─ flowId <string>
├─ folderId <string>
└─ iconValue <string>
```

```

├─ notifyDays <integer>
├─ notifyDaysBefore <integer>
├─ notifyDo <string>
├─ notifyTarget <string>
├─ parentFolderId <string> *
├─ pluginList <object[]>
│   └─ displayDetail <string>
│   └─ displayName <string>
│   └─ folderId <string>
│   └─ pluginId <string>
│   └─ propertyDisplayName <string>
│   └─ propertyId <string>
│   └─ required <boolean>
├─ previousSearchMode <string>
├─ relations <object[]>
│   └─ forbidChange <boolean>
│   └─ relationChild <boolean>
│   └─ relationParent <boolean>
│   └─ relationTarget <string>
├─ storeMonth <integer>
├─ storeYear <integer>
├─ taskSearch <string>
├─ wdcExpropertyList <object[]>
│   └─ displayName <string>
│   └─ expropertyId <string>
│   └─ require <boolean>
└─ wdcTaskList <object[]>
    └─ displayDetail <string>
    └─ displayName <string>
    └─ require <boolean>
    └─ taskId <string>

```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダ組織アクセス権	任意	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋登録：5 参照＋編集＋登録：7 参照＋ドキュメント登録：9 参照＋編集＋ドキュメント登録：11 参照＋登録＋ドキュメント登録：13 参照＋編集＋登録＋ドキュメント登録：15
権限ID	任意	string	なし	権限ID

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
フォルダパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアクセス権	任意	object	リスト	フォルダロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
フォルダユーザアクセス権	任意	object	リスト	フォルダユーザアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋登録：5 参照＋編集＋登録：7 参照＋ドキュメント登録：9 参照＋編集＋ドキュメント登録：11 参照＋登録＋ドキュメント登録：13 参照＋編集＋登録＋ドキュメント登録：15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
コンテンツセキュリティ	任意	object	なし	コンテンツセキュリティ
編集制限	任意	String	なし	設定する：1 設定しない：0
テキスト抽出制限	任意	String	なし	設定する：1 設定しない：0
PDF変換有無	任意	String	なし	設定する：1 設定しない：0
印刷制限	任意	String	なし	設定する：1 設定しない：0
ブラウザ以外の参照権限（非推奨）	任意	String	なし	設定する：1 設定しない：0 IM-PDFCoordinator連携時のみ
パンくずリスト	任意	string	なし	パンくずリスト（設定不要項目）
パンくずリストローカライズ	任意	map	なし	パンくずリストローカライズ（設定不要項目）
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ（設定不要項目）

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示詳細ローカライズ	任意	map	なし	表示詳細ローカライズ {ロケールID<string>,表示詳細<string>} 利用時は表示名ローカライズも設定
表示名	必須	string	なし	表示名
表示名ローカライズ	任意	map	なし	表示名ローカライズ {ロケールID<string>,表示名<string>}
フローグループID	任意	string	なし	フローグループID
フローID	任意	string	なし	フローID
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
フォルダアイコン	任意	string	なし	フォルダアイコン : 0 キャビネットアイコン : 1 (第一階層のみ設定可能)
保管期限ポータル掲載日数	任意	integer	なし	保管期限ポータル掲載日数
保管期限削除事前通知日数	任意	integer	なし	保管期限削除事前通知日数
保管期限通知有無	任意	String	なし	通知しない : 0 通知する : 1
保管期限通知先	任意	String	なし	ポータル : 0 メール : 1 全選択 : 2
親フォルダID	必須	string	なし	親フォルダID キャビネットを指定する場合は「cabinet」を指定
プラグインリスト	任意	object	リスト	プラグインリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細 (設定不要項目)
表示名	任意	string	なし	表示名 (設定不要項目)
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
プラグインID	任意	string	なし	設定するプロパティIDによって下記を指定 wdc_prop_iso : wdc_p_flow、 wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_regist_no、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_keyword : wdc_p_keyword wdc_prop_note : wdc_p_note wdc_prop_regno : wdc_p_regist_no wdc_prop_revision : wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_revision_publish : wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_storeext : wdc_p_storeext、 wdc_p_storeext_notify wdc_prop_wfcoop : wdc_p_flow
プロパティ表示名	任意	string	なし	プロパティ表示名（設定不要項目）
プロパティID	任意	string	なし	プロパティID設定 ISO規格 : wdc_prop_iso キーワード : wdc_prop_keyword 備考 : wdc_prop_note 登録番号管理 : wdc_prop_regno レビジョン・変更履歴 : wdc_prop_revision レビジョン・変更履歴・公開日・通知設定 : wdc_prop_revision_publish 保管期限・通知設定 : wdc_prop_storeext ワークフロー連携 : wdc_prop_wfcoop
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
旧レビジョン検索設定	任意	string	なし	0：ドキュメントのアクセス権に従う 1：フォルダ編集権限がある場合のみ検索可能とする
上位下位設定	任意	object	リスト	上位下位設定
フォルダ設定変更禁止	任意	boolean	なし	フォルダ設定変更禁止（利用不可項目）
フォルダ設定下位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定下位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定上位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定上位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定ターゲット	任意	string	なし	上位下位設定の対象を指定 アクセス権：az フロー定義：flow プロパティ設定：property 変更履歴：reviext 保管期限：storeext コンテンツセキュリティ：security タスク：task 拡張プロパティ：exproperty
保管期限月	任意	integer	なし	0～11で設定
保管期限年	任意	integer	なし	保管期限年
タスク検索対象	任意	string	リスト	検索対象：1 検索対象外：0
拡張プロパティリスト	任意	object	リスト	拡張プロパティリスト
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
拡張プロパティID	任意	string	なし	拡張プロパティID
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクID	任意	string	なし	タスクID



コラム

画面から登録したタスクID、拡張プロパティIDは以下のテーブルから取得可能です。

- ・「wdcm_task_i」：タスクローカライズ
- ・「wdcm_exproperty_i」：拡張プロパティローカライズ

出力値

```
wdc_addFolder <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ削除

フォルダを論理削除（ごみ箱に移動）するタスクです。

入力値

```
wdc_deleteFolder <object>
└ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_deleteFolder <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ情報取得

フォルダ情報を取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getFolder <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_getFolder <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   └─ displayLabel <string>
```

```

└─ displaySecurity <object>
  └─ userCd <string>
└─ contentsSecurity <object>
  └─ changes <string>
  └─ enableTextAccess <string>
  └─ pdfSecurity <string>
  └─ printing <string>
  └─ urlSecurity <string>
└─ crumbList <string>
└─ crumbListMap <map>
└─ disabled <boolean>
└─ displayDetail <string>
└─ displayDetailMap <map>
└─ displayName <string> *
└─ displayNameMap <map>
└─ errorFlag <boolean>
└─ flowGroupId <string>
└─ flowId <string>
└─ folderId <string>
└─ iconValue <string>
└─ isReadableAllParent <boolean>
└─ message <string>
└─ notifyDays <integer>
└─ notifyDaysBefore <integer>
└─ notifyDo <string>
└─ notifyTarget <string>
└─ pluginList <object[]>
  └─ displayDetail <string>
  └─ displayName <string>
  └─ folderId <string>
  └─ pluginId <string>
  └─ propertyDisplayName <string>
  └─ propertyId <string>
  └─ required <boolean>
└─ previousSearchMode <string>
└─ relations <object[]>
  └─ forbidChange <boolean>
  └─ relationChild <boolean>
  └─ relationParent <boolean>
  └─ relationTarget <string>
└─ storeMonth <integer>
└─ storeYear <integer>
└─ taskSearch <string>
└─ wdcExpropertyList <object[]>
  └─ displayName <string>
  └─ expropertyId <string>
  └─ require <boolean>
└─ wdcTaskList <object[]>
  └─ displayDetail <string>
  └─ displayName <string>
  └─ require <boolean>
  └─ taskId <string>

```

項目名	型	配列/リスト	説明
フォルダ組織アクセス権	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
会社コード	string	なし	会社コード
組織コード	string	なし	組織コード
組織セットコード	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
フォルダパブリックグループアクセス権	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアクセス権	object	リスト	フォルダロールアクセス権

項目名	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋登録：5 参照＋編集＋登録：7 参照＋ドキュメント登録：9 参照＋編集＋ドキュメント登録：11 参照＋登録＋ドキュメント登録：13 参照＋編集＋登録＋ドキュメント登録：15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ロールID	string	なし	ロールID
フォルダユーザアクセス権	object	リスト	フォルダユーザアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋登録：5 参照＋編集＋登録：7 参照＋ドキュメント登録：9 参照＋編集＋ドキュメント登録：11 参照＋登録＋ドキュメント登録：13 参照＋編集＋登録＋ドキュメント登録：15
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	string	なし	ユーザCD
コンテンツセキュリティ	object	なし	コンテンツセキュリティ
編集制限	String	なし	設定する：1 設定しない：0
テキスト抽出制限	String	なし	設定する：1 設定しない：0
PDF変換有無	String	なし	設定する：1 設定しない：0
印刷制限	String	なし	設定する：1 設定しない：0
ブラウザ以外の参照権限	String	なし	設定する：1 設定しない：0 IM-PDFCoordinator連携時のみ

項目名	型	配列/リスト	説明
パンくずリスト	string	なし	パンくずリスト
パンくずリストローカライズ	map	なし	パンくずリストローカライズ
削除フラグ	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
表示詳細ローカライズ	map	なし	表示詳細ローカライズ
表示名	string	なし	表示名
表示名ローカライズ	map	なし	表示名ローカライズ
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
フローグループID	string	なし	フローグループID
フローID	string	なし	フローID
フォルダID	string	なし	フォルダID
フォルダアイコン	string	なし	フォルダアイコン : 0 キャビネットアイコン : 1
上位フォルダ参照権判定	boolean	なし	上位フォルダ全てに参照権があれば true (拡張アクセス権は除いて判定)
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
保管期限ポータル掲載日数	integer	なし	保管期限ポータル掲載日数
保管期限削除事前通知日数	integer	なし	保管期限削除事前通知日数
保管期限通知有無	String	なし	通知しない : 0 通知する : 1
保管期限通知先	String	なし	ポータル : 0 メール : 1 全選択 : 2
プラグインリスト	object	リスト	プラグインリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID

項目名	型	配列/リスト	説明
プラグインID	string	なし	取得内容（プロパティIDに依存） wdc_prop_iso : wdc_p_flow、 wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_regist_no、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_keyword : wdc_p_keyword wdc_prop_note : wdc_p_note wdc_prop_regno : wdc_p_regist_no wdc_prop_revision : wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_revision_publish : wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_storeext : wdc_p_storeext、 wdc_p_storeext_notify wdc_prop_wfcoop : wdc_p_flow
プロパティ表示名	string	なし	プロパティ表示名
プロパティID	string	なし	プロパティID ISO規格 : wdc_prop_iso キーワード : wdc_prop_keyword 備考 : wdc_prop_note 登録番号管理 : wdc_prop_regno レビジョン・変更履歴 : wdc_prop_revision レビジョン・変更履歴・公開日・通知設定 : wdc_prop_revision_publish 保管期限・通知設定 : wdc_prop_storeext ワークフロー連携 : wdc_prop_wfcoop
必須	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意

項目名	型	配列/リスト	説明
旧レビジョン検索設定	string	なし	0 : ドキュメントのアクセス権に従う 1 : フォルダ編集権限がある場合のみ検索可能とする
上位下位設定	object	リスト	上位下位設定
フォルダ設定変更禁止	boolean	なし	フォルダ設定変更禁止（利用不可項目）
フォルダ設定下位関連	boolean	なし	フォルダ設定下位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定上位関連	boolean	なし	フォルダ設定上位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定ターゲット	string	なし	上位下位設定の対象 アクセス権 : az フロー定義 : flow プロパティ設定 : property 変更履歴 : revixt 保管期限 : storeext コンテンツセキュリティ : security タスク : task 拡張プロパティ : exproperty
保管期限月	integer	なし	保管期限月
保管期限年	integer	なし	保管期限年
タスク検索対象	integer	なし	検索対象 : 1 検索対象外 : 0
拡張プロパティリスト	object	リスト	拡張プロパティリスト
表示名	string	なし	表示名
拡張プロパティID	string	なし	拡張プロパティID
必須	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクリスト	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
必須	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクID	string	なし	タスクID

配下フォルダリスト取得

入力値

```
wdc_getFolderChildren <object>
├─ folderId <string> *
└─ includeDisabled <boolean> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
削除フラグ	必須	boolean	なし	削除フラグ true: 削除 / false: 削除以外

出力値

```
wdc_getFolderChildren <object>
├─ childrenList <object[]>
│   ├── depth <integer>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   ├── folderId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
子フォルダリスト	object	リスト	子フォルダリスト
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダリンク設定のあるドキュメントのリストを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_listDocumentWithFolderLink <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_listDocumentWithFolderLink <object>
├─ documentList <object[]>
│   ├─ displayName <string>
│   └─ documentId <string>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメントリスト	object	リスト	ドキュメントリスト
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ所属ドキュメントリスト取得

フォルダに所属するドキュメントのリストを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_listDocumentWithFolderMain <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_listDocumentWithFolderMain <object>
├─ documentList <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   └── documentId <string>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメントリスト	object	リスト	ドキュメントリスト
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ検索

フォルダを検索するタスクです。

入力値

```
wdc_searchFolder <object>
└─ folderNameKeyList <object[]> *
    ├── folderName <string>
    ├── isLike <boolean>
    └─ searchTarget <string>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダ名リスト	必須	object	リスト	フォルダ名リスト
フォルダ名	任意	String	なし	フォルダ名
like検索	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
検索対象区分	任意	string	なし	設定なし：ごみ箱内・キャビネット内を検索対象 0：ごみ箱内・キャビネット内を検索対象 1：キャビネット内を検索対象 2：ごみ箱内を検索対象

出力値

```
wdc_searchFolder <object>
├ wdcFolderListNode <object[]>
│   ├── depth <integer>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   ├── folderId <string>
│   └── sortNo <long>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
フォルダ検索結果	object	リスト	フォルダ検索結果
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ編集

フォルダを編集するタスクです。

入力値

```
wdc_updateFolder <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ companyCd <string>
│   ├─ departmentCd <string>
│   ├─ departmentSetCd <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   ├─ publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ contentsSecurity <object>
│   ├─ changes <string>
│   ├─ enableTextAccess <string>
│   ├─ pdfSecurity <string>
│   ├─ printing <string>
│   └─ urlSecurity <string>
├─ crumbList <string>
├─ crumbListMap <map>
├─ disabled <boolean>
├─ displayDetail <string>
├─ displayDetailMap <map>
├─ displayName <string> *
├─ displayNameMap <map>
├─ flowGroupId <string>
├─ flowId <string>
├─ folderId <string> *
├─ iconValue <string>
├─ notifyDays <integer>
├─ notifyDaysBefore <integer>
├─ notifyDo <string>
├─ notifyTarget <string>
├─ pluginList <object[]>
│   └─ displayDetail <string>
```

```
├─ displayName <string>
├─ folderId <string>
├─ pluginId <string>
├─ propertyDisplayName <string>
├─ propertyId <string>
├─ required <boolean>
├─ previousSearchMode <string>
├─ relations <object[]>
│   ├── forbidChange <boolean>
│   ├── relationChild <boolean>
│   ├── relationParent <boolean>
│   └─ relationTarget <string>
├─ storeMonth <integer>
├─ storeYear <integer>
├─ taskSearch <string>
├─ wdcExpropertyList <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   ├── expropertyId <string>
│   └─ require <boolean>
└─ wdcTaskList <object[]>
    ├── displayDetail <string>
    ├── displayName <string>
    ├── require <boolean>
    └─ taskId <string>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダ組織アクセス権	任意	object	リスト	フォルダ組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
フォルダパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	フォルダパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
フォルダロールアクセス権	任意	object	リスト	フォルダロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
フォルダユーザアクセス権	任意	object	リスト	フォルダユーザアクセス権

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 登録 : 5 参照 + 編集 + 登録 : 7 参照 + ドキュメント登録 : 9 参照 + 編集 + ドキュメント登録 : 11 参照 + 登録 + ドキュメント登録 : 13 参照 + 編集 + 登録 + ドキュメント登録 : 15
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
コンテンツセキュリティ	任意	object	なし	コンテンツセキュリティ
編集制限	任意	String	なし	設定する : 1 設定しない : 0
テキスト抽出制限	任意	String	なし	設定する : 1 設定しない : 0
PDF変換有無	任意	String	なし	設定する : 1 設定しない : 0
印刷制限	任意	String	なし	設定する : 1 設定しない : 0
ブラウザ以外の参照 権限（非推奨）	任意	String	なし	設定する : 1 設定しない : 0 IM-PDFCoordinator連携時のみ
パンくずリスト	任意	string	なし	パンくずリスト（設定不要項目）
パンくずリストロー カライズ	任意	map	なし	パンくずリストローカライズ（設定 不要項目）
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ（設定不要項目）
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細
表示詳細ローカライ ズ	任意	map	なし	表示詳細ローカライズ {ロケールID<string>,表示詳細 <string>} 利用時は表示名ローカライズも設定
表示名	必須	string	なし	表示名

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
表示名ローカライズ	任意	map	なし	表示名ローカライズ {ロケールID<string>,表示名<string>}
フローグループID	任意	string	なし	フローグループID
フローID	任意	string	なし	フローID
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
フォルダアイコン	任意	string	なし	フォルダアイコン : 0 キャビネットアイコン : 1 (第一階層のみ設定可能)
保管期限ポータル掲載日数	任意	integer	なし	保管期限ポータル掲載日数
保管期限削除事前通知日数	任意	integer	なし	保管期限削除事前通知日数
保管期限通知有無	任意	String	なし	通知しない : 0 通知する : 1
保管期限通知先	任意	String	なし	ポータル : 0 メール : 1 全選択 : 2
プラグインリスト	任意	object	リスト	プラグインリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細 (設定不要項目)
表示名	任意	string	なし	表示名 (設定不要項目)
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
プラグインID	任意	string	なし	設定するプロパティIDによって下記を指定 wdc_prop_iso : wdc_p_flow、 wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_regist_no、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_keyword : wdc_p_keyword wdc_prop_note : wdc_p_note wdc_prop_regno : wdc_p_regist_no wdc_prop_revision : wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_revision_publish : wdc_p_publish_date、 wdc_p_publish_notify、 wdc_p_revision_history、 wdc_p_revision_no wdc_prop_storeext : wdc_p_storeext、 wdc_p_storeext_notify wdc_prop_wfcoop : wdc_p_flow
プロパティ表示名	任意	string	なし	プロパティ表示名（設定不要項目）
プロパティID	任意	string	なし	プロパティID設定 ISO規格 : wdc_prop_iso キーワード : wdc_prop_keyword 備考 : wdc_prop_note 登録番号管理 : wdc_prop_regno レビジョン・変更履歴 : wdc_prop_revision レビジョン・変更履歴・公開日・通知設定 : wdc_prop_revision_publish 保管期限・通知設定 : wdc_prop_storeext ワークフロー連携 : wdc_prop_wfcoop
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
旧レビジョン検索設定	任意	string	なし	0 : ドキュメントのアクセス権に従う 1 : フォルダ編集権限がある場合のみ検索可能とする
上位下位設定	任意	object	リスト	上位下位設定
フォルダ設定変更禁止	任意	boolean	なし	フォルダ設定変更禁止（利用不可項目）
フォルダ設定下位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定下位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定上位関連	任意	boolean	なし	フォルダ設定上位関連 true: 設定あり / false: 設定なし
フォルダ設定ターゲット	任意	string	なし	上位下位設定の対象を指定 アクセス権 : az フロー定義 : flow プロパティ設定 : property 変更履歴 : revixt 保管期限 : storeext コンテンツセキュリティ : security タスク : task 拡張プロパティ : exproperty
保管期限月	任意	integer	なし	0～11で設定
保管期限年	任意	integer	なし	保管期限年
タスク検索対象	任意	string	なし	検索対象 : 1 検索対象外 : 0
拡張プロパティリスト	任意	object	リスト	拡張プロパティリスト
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
拡張プロパティID	任意	string	なし	拡張プロパティID
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
必須	任意	boolean	なし	必須 true: 必須 / false: 任意
タスクID	任意	string	なし	タスクID

```
wdc_updateFolder <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ完全削除

論理削除されたフォルダを完全削除するタスクです。

入力値

```
wdc_deleteFolderComplete <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_deleteFolderComplete <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ復元

入力値

```
wdc_recoverFolder <object>
└─ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_recoverFolder <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

フォルダ移動

フォルダを移動するタスクです。

入力値

```
wdc_moveFolder <object>
├─ folderId <string> *
└─ parentFolderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
移動先親フォルダID	必須	string	なし	移動先親フォルダID

```
wdc_moveFolder <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

親フォルダ取得

親フォルダ情報を取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getFolderParent <object>
├─ folderId <string> *
└─ includeDisabled <boolean>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID
論理削除フラグ	任意	boolean	なし	論理削除フラグ true:削除 / false:未削除

出力値

```
wdc_getFolderParent <object>
├─ errorFlag <boolean>
├─ message <string>
└─ parent <object>
    ├─ depth <integer>
    ├─ displayDetail <string>
    ├─ displayName <string>
    ├─ folderId <string>
    └─ sortNo <long>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
親フォルダ情報	object	なし	親フォルダ情報
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号

ドキュメント情報取得

ドキュメント情報を取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getDocument <object>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_getDocument <object>
├─ approveHistory <object[]>
│   ├── kanryoDt <string>
│   ├── shinsaBumonName <string>
│   ├── shinsaBumonNameRyaku <string>
│   ├── shinsaPostName <string>
│   ├── shinsashaName <string>
│   └─ yakuwariName <string>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   └─ departmentCd <string>
```

```

├─ departmentSetCd <string>
├─ displayLabel <string>
├─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   ├─ publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├─ authorityLevel <integer>
│   ├─ azId <string>
│   ├─ displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ contentsList <object[]>
│   ├─ contents <storage>
│   ├─ contentsId <string>
│   ├─ contentsPath <string>
│   ├─ documentId <string>
│   ├─ fileExt <string>
│   ├─ fileName <string>
│   ├─ inputDate <sqltimestamp>
│   ├─ richtextboxText <string>
│   └─ text <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayName <string>
├─ displayNameMap <map>
├─ documentId <string>
├─ errorFlag <boolean>
├─ expropertyValueList <object[]>
│   ├─ dateValue <sqltimestamp>
│   ├─ dateValueFrom <sqltimestamp>
│   ├─ dateValueTo <sqltimestamp>
│   ├─ expropertyId <string>
│   ├─ selectId <string>
│   └─ textValue <string>
├─ flowGroupId <string>
├─ flowId <string>
├─ folderLink <object[]>
│   ├─ depth <integer>
│   ├─ displayDetail <string>
│   ├─ displayName <string>
│   ├─ folderId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ folderMain <object>
│   ├─ depth <integer>
│   ├─ displayDetail <string>
│   └─ displayName <string>

```

```

├─ folderId <string>
├─ sortNo <long>
├─ inputUser <object>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentName <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── documentId <string>
│   ├── inputDate <sqltimestamp>
│   ├── postCd <string>
│   ├── postName <string>
│   ├── userCd <string>
│   └─ userName <string>
├─ message <String>
├─ notifyDate <sqltimestamp>
├─ notifyDays <integer>
├─ notifyTarget <String>
├─ relatingDocumentKeyList <object[]>
│   └─ documentId <string>
├─ releaseDate <sqltimestamp>
├─ releaseStatus <String>
├─ revisionContentsList <object[]>
│   ├── contents <storage>
│   ├── contentsId <string>
│   ├── contentsPath <string>
│   ├── documentId <string>
│   ├── fileExt <string>
│   ├── fileName <string>
│   ├── inputDate <sqltimestamp>
│   └─ richTextBoxText <string>
├─ revisionName <String>
├─ storeLimitDate <sqltimestamp>
├─ taskList <object[]>
│   ├── displayDetail <string>
│   ├── displayName <string>
│   └─ taskId <string>
└─ versatileText <object[]>
    ├── columnName <string>
    ├── documentId <string>
    ├── pluginId <string>
    └─ text <string>

```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
承認履歴	object	リスト	承認履歴
完了日	String	なし	完了日
審査部門名	string	なし	審査部門名
審査部門名略称	string	なし	審査部門名略称

項目名	型	配列/リスト	説明
役職名	string	なし	役職名
審査者名	string	なし	審査者名
役割名	string	なし	役割名
ドキュメント組織アクセス権	object	リスト	ドキュメント組織アクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	string	なし	権限ID
会社コード	string	なし	会社コード
組織コード	string	なし	組織コード
組織セットコード	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ依存 / false: ドキュメント個別
ドキュメントパブリックグループアクセス権	object	リスト	ドキュメントパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
パブリックグループコード	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	string	なし	パブリックグループセットコード
ドキュメントロールアクセス権	object	リスト	ドキュメントロールアクセス権

項目名	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ロールID	string	なし	ロールID
ドキュメントユーザアクセス権	object	リスト	ドキュメントユーザアクセス権
アクセスレベル	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	string	なし	権限ID
表示ラベル	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	string	なし	ユーザCD
コンテンツリスト	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレージ	storage	なし	コンテンツストレージ
コンテンツID	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	string	なし	コンテンツ保存先ストレージのパス
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキストファイル内容	string	なし	リッチテキストファイル内容
コンテンツ冒頭文字	string	なし	コンテンツ冒頭文字
削除フラグ	boolean	なし	削除フラグ
表示名	string	なし	表示名
表示名ローカライズ	map	なし	表示名ローカライズ
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
拡張プロパティリスト	object	リスト	拡張プロパティリスト
日付	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが日付の場合
期間開始日	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合
期間終了日	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合
拡張プロパティID	string	なし	拡張プロパティID
セレクトボックス値	string	なし	拡張プロパティタイプがセレクトボックス、複数セレクトボックスの場合（複数の場合はカンマ区切り）
テキスト・テキストエリア値	string	なし	拡張プロパティタイプがテキスト・テキストエリアの場合
フローグループID	string	なし	フローグループID
フローID	string	なし	フローID
フォルダリンク	object	リスト	フォルダリンク
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
フォルダ所属	object	なし	フォルダ所属
階層	integer	なし	階層
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
フォルダID	string	なし	フォルダID
ソート番号	long	なし	ソート番号
入力者情報	object	なし	入力者情報
入力者会社コード	string	なし	入力者会社コード

項目名	型	配列/リスト	説明
入力者組織コード	string	なし	入力者組織コード
入力者所属組織名	string	なし	入力者所属組織名
入力者組織セットコード	string	なし	入力者組織セットコード
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
入力日	sqltimestamp	なし	入力日
入力者役職コード	string	なし	入力者役職コード
入力者所属役職名	string	なし	入力者所属役職名
入力者ユーザCD	string	なし	入力者ユーザCD
入力者名	string	なし	入力者名
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
公開通知日	sqltimestamp	なし	公開通知日
公開通知ポータル掲載日数	integer	なし	公開通知ポータル掲載日数
公開通知対象	string	なし	0 : 通知しない 1 : 参照権限のあるユーザのポータルへ通知する 2 : 編集権限のあるユーザのポータルへ通知する
関連ドキュメント	object	リスト	関連ドキュメント
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
公開日	sqltimestamp	なし	公開日
公開状況	string	なし	公開 : release 一時保存 : temporary 審査中 : examination 公開前 : prerelease 旧版 : previous
変更履歴	object	リスト	変更履歴
コンテンツストレージ	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	string	なし	コンテンツストレージのパスを指定
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID

項目名	型	配列/リスト	説明
ファイル拡張子	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキスト内容	string	なし	リッチテキスト内容
レビジョン名	string	なし	レビジョン名
保管期限	sqltimestamp	なし	保管期限
タスクリスト	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	string	なし	表示詳細
表示名	string	なし	表示名
タスクID	string	なし	タスクID
汎用テキスト	object	リスト	汎用テキスト
カラム名	string	なし	カラム名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID
プラグインID	string	なし	キーワード: wdc_p_keyword 備考: wdc_p_note 登録番号: wdc_p_regist_no
汎用テキスト	string	なし	汎用テキストの値

ドキュメント登録

ドキュメントを新規作成するタスクです。

入力値

```
wdc_saveDocument <object>
├─ approveHistory <object[]>
│   ├── kanryoDt <string>
│   ├── shinsaBumonName <string>
│   ├── shinsaBumonNameRyaku <string>
│   ├── shinsaPostName <string>
│   ├── shinsashaName <string>
│   └─ yakuwariName <string>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   └─ departmentSetCd <string>
```

```

├─ departmentSetCd <string>
├─ displayLabel <string>
├─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ publicGroupCd <string>
├─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
├─ authorityLevel <integer>
├─ azId <string>
├─ displayLabel <string>
├─ userCd <string>
├─ contentsList <object[]> *
├─ contents <storage>
├─ contentsId <string>
├─ contentsPath <string>
├─ documentId <string>
├─ fileExt <string>
├─ fileName <string>
├─ inputDate <sqltimestamp>
├─ richtextboxText <string>
├─ text <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayName <string> *
├─ displayNameMap <map>
├─ documentId <string> *
├─ expropertyValueList <object[]>
├─ dateValue <sqltimestamp>
├─ dateValueFrom <sqltimestamp>
├─ dateValueTo <sqltimestamp>
├─ expropertyId <string>
├─ selectId <string>
├─ textValue <string>
├─ flowGroupId <string>
├─ flowId <string>
├─ folderLink <object[]>
├─ depth <integer>
├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string>
├─ folderId <string>
├─ sortNo <long>
├─ folderMain <object>
├─ depth <integer>
├─ displayDetail <string>
├─ displayName <string>
├─ folderId <string>

```

```
└─ sortNo <long>
└─ inputUser <object> *
    └─ companyCd <string>
    └─ departmentCd <string>
    └─ departmentName <string>
    └─ departmentSetCd <string>
    └─ documentId <string>
    └─ inputDate <sqltimestamp>
    └─ postCd <string>
    └─ postName <string>
    └─ userCd <string>
    └─ userName <string>
└─ notifyDate <sqltimestamp>
└─ notifyDays <integer>
└─ notifyTarget <String>
└─ relatingDocumentKeyList <object[]>
    └─ documentId <string>
└─ releaseDate <sqltimestamp>
└─ releaseStatus <String>
└─ revisionContentsList <object[]>
    └─ contents <storage>
    └─ contentsId <string>
    └─ contentsPath <string>
    └─ documentId <string>
    └─ fileExt <string>
    └─ fileName <string>
    └─ inputDate <sqltimestamp>
    └─ richtextboxText <string>
└─ revisionMajor <boolean>
└─ revisionName <String>
└─ storeLimitDate <sqltimestamp>
└─ taskList <object[]>
    └─ displayDetail <string>
    └─ displayName <string>
    └─ taskId <string>
└─ versatileText <object[]>
    └─ columnName <string>
    └─ documentId <string>
    └─ pluginId <string>
    └─ text <string>
```

詳細

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
承認履歴	任意	object	リスト	承認履歴
完了日	任意	String	なし	完了日
審査部門名	任意	string	なし	審査部門名
審査部門名略称	任意	string	なし	審査部門名略称

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
役職名	任意	string	なし	役職名
審査者名	任意	string	なし	審査者名
役割名	任意	string	なし	役割名
ドキュメント組織ア クセス権	任意	object	リスト	ドキュメント組織アクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	なし：0 上位：1 下位：2 上位下位：3
アクセス権従属先	任意	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ 依存 / false: ドキュメント個別
ドキュメントパブ リックグループアク セス権	任意	object	リスト	ドキュメントパブリックグループ アクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
パブリックグループ コード	任意	string	なし	パブリックグループコード

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
パブリックグループ セットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
ドキュメントロール アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントロールアクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
ドキュメントユーザ アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントユーザアクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
コンテンツリスト	必須	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレ ージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指 定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
リッチテキストファ イル内容	任意	string	なし	リッチテキストファイル内容
コンテンツ冒頭文字	任意	string	なし	コンテンツ冒頭文字
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ（設定不要項目）
表示名	必須	string	なし	表示名
表示名ローカライズ	任意	map	なし	表示名ローカライズ {ロケールID<string>,表示詳細 <string>}
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
拡張プロパティリス ト	任意	object	リスト	拡張プロパティリスト
日付	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが日付の場 合に設定
期間開始日	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場 合に設定
期間終了日	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場 合に設定
拡張プロパティID	任意	string	なし	拡張プロパティID
セレクトボックス値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがセレクト ボックス、複数セレクトボックス の場合（複数の場合はカンマ区切 り）に設定
テキスト・テキスト エリア値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがテキス ト・テキストエリアの場合に設定
フローグループID	任意	string	なし	フローグループID
フローID	任意	string	なし	フローID
フォルダリンク	任意	object	リスト	フォルダリンク
階層	任意	integer	なし	階層（設定不要項目）
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号（設定不要項目）

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
フォルダ所属	任意	object	なし	フォルダ所属
階層	任意	integer	なし	階層（設定不要項目）
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号（設定不要項目）
入力者情報	必須	object	なし	入力者情報
入力者会社コード	任意	string	なし	入力者会社コード
入力者組織コード	任意	string	なし	入力者組織コード
入力者所属組織名	任意	string	なし	入力者所属組織名
入力者組織セット コード	任意	string	なし	入力者組織セットコード
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
入力日	任意	sqltimestamp	なし	入力日
入力者役職コード	任意	string	なし	入力者役職コード
入力者所属役職名	任意	string	なし	入力者所属役職名
入力者ユーザCD	任意	string	なし	入力者ユーザCD
入力者名	任意	string	なし	入力者名
公開通知日	任意	sqltimestamp	なし	公開通知日
公開通知ポータル掲 載日数	任意	integer	なし	公開通知ポータル掲載日数
公開通知対象	任意	string	なし	0：通知しない 1：参照権限のあるユーザのポータルへ通知する 2：編集権限のあるユーザのポータルへ通知する
関連ドキュメント	任意	object	リスト	関連ドキュメント
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
公開日	任意	sqltimestamp	なし	公開日
公開状況	必須	string	なし	公開：release 公開前：prerelease

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
変更履歴	任意	object	リスト	変更履歴
コンテンツストレージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキストファイル内容	任意	string	なし	リッチテキストファイル内容
レビジョンフラグ	任意	boolean	なし	true : 1.0版 false : 0.1版 指定なし : 所属フォルダがレビジョン管理されている場合はtrue (1.0版) 所属フォルダがレビジョン管理されていない場合は版管理なし
レビジョン表示名	任意	string	なし	レビジョン表示名
保管期限日	任意	sqltimestamp	なし	保管期限日
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細 (設定不要項目)
表示名	任意	string	なし	表示名 (設定不要項目)
タスクID	任意	string	なし	タスクID
汎用テキスト	任意	object	リスト	汎用テキスト
カラム名	任意	string	なし	カラム名 (設定不要項目)
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
プラグインID	任意	string	なし	キーワード: wdc_p_keyword 備考: wdc_p_note 登録番号: wdc_p_regist_no
汎用テキスト	任意	string	なし	汎用テキストの値



コラム

各プロパティ設定項目および拡張プロパティ項目は、所属フォルダに対応するプロパティまたは拡張プロパティが設定されている場合にのみ有効となります。



コラム

画面から登録したタスクID、拡張プロパティIDは以下のテーブルから取得可能です。

- ・「wdcm_task_i」：タスクローカライズ
- ・「wdcm_exproperty_i」：拡張プロパティローカライズ

出力値

```
wdc_saveDocument <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント削除

ドキュメントを論理削除（ごみ箱に移動）するタスクです。

入力値

```
wdc_deleteDocument <object>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_deleteDocument <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント検索

ドキュメントを検索するタスクです。

入力値

```
wdc_searchDocument <object>
├ departmentBizKeyList <object[]>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   └ departmentSetCd <string>
├ documentNameList <object[]> *
│   ├── documentName <string>
│   └ isLike <boolean>
├ expropertyElementList <object[]>
│   ├── dateValue <sqltimestamp>
│   ├── dateValueFrom <sqltimestamp>
│   ├── dateValueTo <sqltimestamp>
│   ├── expropertyId <string>
│   ├── selectId <string>
│   ├── textValue <string>
│   └ textValueLike <boolean>
├ inputDateList <object[]>
│   └ inputDate <sqltimestamp>
├ isLikeKeyword <boolean>
├ isLikeNote <boolean>
├ isLikeRegistNo <boolean>
├ keyword <string>
├ note <string>
├ operatorAnd <boolean>
├ publishDateFrom <sqltimestamp>
├ publishDateTo <sqltimestamp>
├ registNo <string>
├ revisionStatusList <object[]>
│   └ revisionStatus <string>
├ searchTarget <string>
├ storeLimitDateFrom <sqltimestamp>
├ storeLimitDateTo <sqltimestamp>
├ taskKeyList <object[]>
│   └ taskId <string>
└ userBizKeyList <object[]>
    └ userCd <string>
```

詳細

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
組織ビジネスキーリス スト	任意	object	リスト	組織ビジネスキーリスト
会社CD	任意	String	なし	会社CD
組織CD	任意	string	なし	組織CD
組織セットCD	任意	string	なし	組織セットCD
ドキュメント名リス ト	任意	object	リスト	ドキュメント名リスト

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
ドキュメント名	任意	string	なし	ドキュメント名
like検索	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
拡張プロパティ検索 リスト	任意	object	リスト	拡張プロパティ検索リスト
拡張プロパティ日付 値	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが日付の場合に設定
拡張プロパティ期間 FROM	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合に設定
拡張プロパティ期間 TO	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合に設定
拡張プロパティID	任意	string	なし	拡張プロパティID
拡張プロパティセレクト ボックス値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがセレクトボックス、複数セレクトボックスの場合（複数の場合はカンマ区切り）に設定
テキスト・テキスト エリア値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがテキスト・テキストエリアの場合に設定
テキスト・テキスト エリアlike識別子	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがテキスト・テキストエリアの場合
入力日リスト	任意	object	リスト	入力日リスト
入力日	任意	sqltimestamp	なし	入力日
キーワードlike識別 子	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
備考like識別子	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
登録番号like識別子	任意	boolean	なし	true: like検索あり / false: like検索なし
キーワード	任意	string	なし	キーワード
備考	任意	string	なし	備考
and識別	任意	boolean	なし	true: and / false: or
公開日FROM	任意	string	なし	公開日FROM
公開日TO	任意	string	なし	公開日TO

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
登録番号	任意	string	なし	登録番号
リビジョン状態リス ト	任意	object	リスト	リビジョン状態リスト
リビジョン	任意	string	なし	公開：release 一時保存：temporary 審査中：examination 公開前：prerelease 旧版：previous
検索対象区分	任意	string	なし	設定なし：ごみ箱内・キャビネット内を検索対象 0：ごみ箱内・キャビネット内を検索対象 1：キャビネット内を検索対象 2：ごみ箱内を検索対象
保管期限日FROM	任意	sqltimestamp	なし	保管期限日FROM
保管期限日TO	任意	sqltimestamp	なし	保管期限日TO
タスクキーリスト	任意	object	リスト	タスクキーリスト
タスクID	任意	string	なし	タスクID
ユーザビジネスキー リスト	任意	object	リスト	ユーザビジネスキーリスト
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD

出力値

```
wdc_searchDocument <object>
├ wdcDocumentListNode <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   └── documentId <string>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメント検索結果	object	リスト	ドキュメント検索結果
表示名	string	なし	表示名
ドキュメントID	string	なし	ドキュメントID

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント編集

ドキュメントを編集するタスクです。

入力値

```
wdc_updateDocument <object>
├─ approveHistory <object[]>
│   ├── kanryoDt <string>
│   ├── shinsaBumonName <string>
│   ├── shinsaBumonNameRyaku <string>
│   ├── shinsaPostName <string>
│   ├── shinsashaName <string>
│   └─ yakuwariName <string>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ userCd <string>
├─ contentsList <object[]> *
│   ├── contents <storage>
│   ├── contentsId <string>
│   └─ contentsPath <string>
```

```

├─ documentId <string>
├─ fileExt <string>
├─ fileName <string>
├─ inputDate <sqltimestamp>
├─ richtextboxText <string>
├─ text <string>
├─ disabled <boolean>
├─ displayName <string> *
├─ displayNameMap <map>
├─ documentId <string> *
├─ expropertyValueList <object[]>
│   ├─ dateValue <sqltimestamp>
│   ├─ dateValueFrom <sqltimestamp>
│   ├─ dateValueTo <sqltimestamp>
│   ├─ expropertyId <string>
│   ├─ selectId <string>
│   └─ textValue <string>
├─ flowGroupId <string>
├─ flowId <string>
├─ folderLink <object[]>
│   ├─ depth <integer>
│   ├─ displayDetail <string>
│   ├─ displayName <string>
│   ├─ folderId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ folderMain <object>
│   ├─ depth <integer>
│   ├─ displayDetail <string>
│   ├─ displayName <string>
│   ├─ folderId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ inputUser <object> *
│   ├─ companyCd <string>
│   ├─ departmentCd <string>
│   ├─ departmentName <string>
│   ├─ departmentSetCd <string>
│   ├─ documentId <string>
│   ├─ inputDate <sqltimestamp>
│   ├─ postCd <string>
│   ├─ postName <string>
│   ├─ userCd <string>
│   └─ userName <string>
├─ notifyDate <sqltimestamp>
├─ notifyDays <integer>
├─ notifyTarget <String>
├─ relatingDocumentKeyList <object[]>
│   └─ documentId <string>
├─ releaseDate <sqltimestamp>
├─ releaseStatus <String> *
├─ revisionContentsList <object[]>
│   ├─ contents <storage>
│   ├─ contentsId <string>
│   ├─ contentsPath <string>
│   └─ documentId <string>

```

```
├─ fileExt <string>
├─ fileName <string>
├─ inputDate <sqltimestamp>
├─ richtextboxText <string>
├─ revisionMajor<boolean>
├─ revisionName <String>
├─ storeLimitDate <sqltimestamp>
├─ taskList <object[]>
│   ├─ displayDetail <string>
│   ├─ displayName <string>
│   └─ taskId <string>
└─ versatileText <object[]>
    ├─ columnName <string>
    ├─ documentId <string>
    ├─ pluginId <string>
    └─ text <string>
```

詳細

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
承認履歴	任意	object	リスト	承認履歴
完了日	任意	String	なし	完了日
審査部門名	任意	string	なし	審査部門名
審査部門名略称	任意	string	なし	審査部門名略称
役職名	任意	string	なし	役職名
審査者名	任意	string	なし	審査者名
役割名	任意	string	なし	役割名
ドキュメント組織ア クセス権	任意	object	リスト	ドキュメント組織アクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	任意	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ 依存 / false: ドキュメント個別
ドキュメントパブ リックグループアク セス権	任意	object	リスト	ドキュメントパブリックグループ アクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
パブリックグループ コード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループ セットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
ドキュメントロール アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントロールアクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ロールID	任意	string	なし	ロールID
ドキュメントユーザ アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントユーザアクセス権 アクセス権従属先がドキュメント の場合有効

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照：1 参照＋編集：3 参照＋削除：5 参照＋編集＋削除：7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
コンテンツリスト	必須	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキストファイル内容	任意	string	なし	リッチテキストファイル内容
コンテンツ冒頭文字	任意	string	なし	コンテンツ冒頭文字
削除フラグ	任意	boolean	なし	削除フラグ（設定不要項目）
表示名	必須	string	なし	表示名
表示名ローカライズ	任意	map	なし	表示名ローカライズ {ロケールID<string>,表示詳細<string>}
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
拡張プロパティリスト	任意	object	リスト	拡張プロパティリスト
日付	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが日付の場合に設定
期間開始	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合に設定

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
期間終了	任意	sqltimestamp	なし	拡張プロパティタイプが期間の場合に設定
拡張プロパティID	任意	string	なし	拡張プロパティID
セレクトボックス値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがセレクトボックス、複数セレクトボックスの場合（複数の場合はカンマ区切り）に設定
テキスト・テキスト エリア値	任意	string	なし	拡張プロパティタイプがテキスト・テキストエリアの場合に設定
フローグループID	任意	string	なし	フローグループID
フローID	任意	string	なし	フローID
フォルダリンク	任意	object	リスト	フォルダリンク
階層	任意	integer	なし	階層（設定不要項目）
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号（設定不要項目）
フォルダ所属	任意	object	リスト	フォルダ所属
階層	任意	integer	なし	階層（設定不要項目）
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細（設定不要項目）
表示名	任意	string	なし	表示名（設定不要項目）
フォルダID	任意	string	なし	フォルダID
ソート番号	任意	long	なし	ソート番号（設定不要項目）
入力者情報	必須	object	リスト	入力者情報
入力者会社コード	任意	string	なし	入力者会社コード
入力者組織コード	任意	string	なし	入力者組織コード
入力者所属組織名	任意	string	なし	入力者所属組織名
入力者組織セット コード	任意	string	なし	入力者組織セットコード
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
入力日	任意	sqltimestamp	なし	入力日

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
入力者役職コード	任意	string	なし	入力者役職コード
入力者所属役職名	任意	string	なし	入力者所属役職名
入力者ユーザCD	任意	string	なし	入力者ユーザCD
入力者名	任意	string	なし	入力者名
公開通知日	任意	sqltimestamp	なし	公開通知日
公開通知ポータル掲 載日数	任意	integer	なし	公開通知ポータル掲載日数
公開通知対象	任意	string	なし	0 : 通知しない 1 : 参照権限のあるユーザのポ ータルへ通知する 2 : 編集権限のあるユーザのポ ータルへ通知する
関連ドキュメント	任意	object	リスト	関連ドキュメント
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
公開日	任意	sqltimestamp	なし	公開日
公開状況	必須	string	なし	公開 : release 公開前 : prerelease
変更履歴	任意	object	リスト	変更履歴
コンテンツストレ ージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指 定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキストファ イル内容	任意	string	なし	リッチテキストファイル内容

項目名	必須/ 任意	型	配列/リス ト	説明
レビジョンフラグ	任意	boolean	なし	true : +1.0版 false : +0.1版 指定なし : 所属フォルダがレビジョン管理 されている場合はtrue (+1.0 版) 所属フォルダがレビジョン管理 されていない場合は版管理なし
レビジョン名	任意	string	なし	レビジョン名
保管期限日	任意	sqltimestamp	なし	保管期限日
タスクリスト	任意	object	リスト	タスクリスト
表示詳細	任意	string	なし	表示詳細 (設定不要項目)
表示名	任意	string	なし	表示名 (設定不要項目)
タスクID	任意	string	なし	タスクID
汎用テキスト	任意	object	リスト	汎用テキスト
カラム名	任意	string	なし	カラム名 (設定不要項目)
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
プラグインID	任意	string	なし	キーワード: wdc_p_keyword 備考: wdc_p_note 登録番号: wdc_p_regist_no
汎用テキスト	任意	string	なし	汎用テキストの値



コラム

各プロパティ設定項目および拡張プロパティ項目は、所属フォルダに対応するプロパティまたは拡張プロパティが設定されている場合にのみ有効となります。

出力値

```
wdc_updateDocument <object>  
├ errorFlag <boolean>  
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント復元

論理削除（ごみ箱に移動）したドキュメントを復元するタスクです。

入力値

```
wdc_recoverDocument <object>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_recoverDocument <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメント完全削除

論理削除（ごみ箱に移動）したドキュメントを完全削除するタスクです。

入力値

```
wdc_deleteDocumentComplete <object>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_deleteDocumentComplete <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントコンテンツ追加

ドキュメントにコンテンツを追加するタスクです。

入力値

```
wdc_addDocumentContents <object> *
└─ documentContents <object[]>
    ├─ contents <storage>
    ├─ contentsId <string>
    ├─ contentsPath <string>
    ├─ documentId <string>
    ├─ fileExt <string>
    ├─ fileName <string>
    ├─ inputDate <sqltimestamp>
    ├─ richtextboxText <string>
    └─ text <string>
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
コンテンツリスト	必須	object	リスト	コンテンツリスト
コンテンツストレージ	任意	storage	なし	実コンテンツの保存先を指定
コンテンツID	任意	string	なし	コンテンツID
コンテンツパス	任意	string	なし	コンテンツストレージのパスを指定
ドキュメントID	任意	string	なし	ドキュメントID
ファイル拡張子	任意	string	なし	ファイル拡張子
ファイル名	任意	string	なし	ファイル名
コンテンツ作成日	任意	sqltimestamp	なし	コンテンツ作成日
リッチテキスト内容	任意	string	なし	リッチテキスト内容
コンテンツ冒頭文字	任意	string	なし	コンテンツ冒頭文字

出力値

```
wdc_addDocumentContents <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントコンテンツ削除

ドキュメントのコンテンツを削除するタスクです。

入力値

```
wdc_removeDocumentContents <object>
├─ contentsId <string> *
└─ documentId <string> *
```

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
コンテンツID	必須	string	なし	コンテンツID
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_removeDocumentContents <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントアクセス権全更新

ドキュメントアクセス権を全更新するタスクです。

入力値

```
wdc_removeAddAllDocumentAuthority <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   └─ userCd <string>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメント組織アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメント組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	任意	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ依存 / false: ドキュメント個別
ドキュメントパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
パブリックグループコード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
ドキュメントロールアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
ロールID	任意	string	なし	ロールID
ドキュメントユーザアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントユーザアクセス権

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_removeAddAllDocumentAuthority <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントアクセス権追加

ドキュメントアクセス権を追加するタスクです。

入力値

```
wdc_addDocumentAuthority <object>
├─ authorityDepartmentList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── companyCd <string>
│   ├── departmentCd <string>
│   ├── departmentSetCd <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   └─ includeValue <integer>
├─ authorityDependencySource <boolean>
├─ authorityPublicGroupList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   ├── publicGroupCd <string>
│   └─ publicGroupSetCd <string>
├─ authorityRoleList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   └─ roleId <string>
├─ authorityUserList <object[]>
│   ├── authorityLevel <integer>
│   ├── azId <string>
│   ├── displayLabel <string>
│   ├── includeValue <integer>
│   └─ userCd <string>
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメント組織アクセス権	任意	object	リスト	ドキュメント組織アクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
会社コード	任意	string	なし	会社コード
組織コード	任意	string	なし	組織コード
組織セットコード	任意	string	なし	組織セットコード
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
上位下位設定	任意	integer	なし	なし : 0 上位 : 1 下位 : 2 上位下位 : 3
アクセス権従属先	任意	boolean	なし	アクセス権従属先 true: フォルダ依存 / false: ドキュメント個別
ドキュメントパブリックグループアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントパブリックグループアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照+編集 : 3 参照+削除 : 5 参照+編集+削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
パブリックグループコード	任意	string	なし	パブリックグループコード
パブリックグループセットコード	任意	string	なし	パブリックグループセットコード
ドキュメントロールアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントロールアクセス権
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照+編集 : 3 参照+削除 : 5 参照+編集+削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
ロールID	任意	string	なし	ロールID
ドキュメントユーザアクセス権	任意	object	リスト	ドキュメントユーザアクセス権

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
アクセスレベル	任意	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
権限ID	任意	string	なし	権限ID
表示ラベル	任意	string	なし	表示ラベル
上位下位設定	任意	integer	なし	上位下位設定（設定不要項目）
ユーザCD	任意	string	なし	ユーザCD
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_addDocumentAuthority <object>  
├ errorFlag <boolean>  
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントアクセス権削除

ドキュメントのアクセス権を削除するタスクです。

入力値

```
wdc_removedDocumentAuthority <object>  
├ azId <string> *  
└ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
権限ID	必須	string	なし	権限ID

項目名	必須/任意			説明
	意	型	配列/リスト	
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_removedDocumentAuthority <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントアクセスレベル変更

ドキュメントのアクセスレベルを変更するタスクです。

入力値

```
wdc_updateDocumentAuthorityLevel <object>
├─ azId <string> *
├─ changeAuthorityLevel <integer> *
└─ documentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意			説明
	意	型	配列/リスト	
権限ID	必須	string	なし	権限ID
権限レベル変更値	必須	integer	なし	参照 : 1 参照 + 編集 : 3 参照 + 削除 : 5 参照 + 編集 + 削除 : 7
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID

出力値

```
wdc_updateDocumentAuthorityLevel <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントタスク追加

ドキュメントのタスクを追加するタスクです。

入力値

```
wdc_addDocumentTask <object>
├─ documentId <string> *
└─ taskId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
タスクID	必須	string	なし	タスクID

出力値

```
wdc_addDocumentTask <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントタスク削除

ドキュメントのタスクを削除するタスクです。

入力値

```
wdc_removeDocumentTask <object>
├ documentId <string> *
└ taskId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
タスクID	必須	string	なし	タスクID

出力値

```
wdc_removeDocumentTask <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントリンク追加

ドキュメントリンクを追加するタスクです。

入力値

```
wdc_addDocumentFolderLink <object>
├ documentId <string> *
└ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_addDocumentFolderLink <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントリンク削除

ドキュメントリンクを削除するタスクです。

入力値

```
wdc_removeDocumentFolderLink <object>
├ documentId <string> *
└ folderId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
フォルダID	必須	string	なし	フォルダID

出力値

```
wdc_removeDocumentFolderLink <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

関連ドキュメント追加

関連ドキュメントを追加するタスクです。

入力値

```
wdc_addDocumentRelating <object>
├ documentId <string> *
└ relatingDocumentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
関連ドキュメントID	必須	string	なし	関連ドキュメントID

出力値

```
wdc_addDocumentRelating <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

関連ドキュメント削除

関連ドキュメントを追加するタスクです。

```
wdc_removeDocumentRelating <object>
├ documentId <string> *
└ relatingDocumentId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
関連ドキュメントID	必須	string	なし	関連ドキュメントID

出力値

```
wdc_removeDocumentRelating <object>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

ドキュメントURL取得

ドキュメント参照画面へのショートカットURLを取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getDocumentURL <object>
├ documentId <string> *
└ limitDate <sqltimestamp> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ドキュメントID	必須	string	なし	ドキュメントID
有効期限日	必須	sqltimestamp	なし	有効期限日

```
wdc_getDocumentURL <object>
├ documentURL <string>
├ errorFlag <boolean>
└ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
ドキュメントURL	string	なし	ドキュメントURL
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ

拡張プロパティ情報取得

拡張プロパティ情報を取得するタスクです。

入力値

```
wdc_getExproperty <object>
├ expropertyId <string> *
└ localeId <locale> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
拡張プロパティID	必須	string	なし	拡張プロパティID
ロケールID	必須	locale	なし	英語 : en 日本語 : ja 中国語 : zh_CN

出力値

```
wdc_getExproperty <object>
├─ checkWordCnt <long>
├─ displayType <string>
├─ errorFlag <boolean>
├─ expropSelectList <object[]>
│   ├── displayName <string>
│   ├── expropertyId <string>
│   ├── expropertyListId <string>
│   ├── localeId <string>
│   └─ sortNo <long>
├─ expropertyId <string>
├─ expropertyName <string>
├─ message <string>
├─ searchTargetFlg <string>
└─ sortNo <long>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
入力チェック桁数	long	なし	入力チェック桁数（表示形式が「textbox」、「textarea」の場合）
表示形式	string	なし	表示形式 テキスト：textbox テキストエリア：textarea セレクトボックス：select セレクトボックス（複数選択）：multiselect 日付：date 期間：term
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
拡張プロパティセレクトボックス値	object	リスト	拡張プロパティセレクトボックス値（表示形式が「select」、「multiselect」の場合）
表示名	string	なし	表示名
拡張プロパティID	string	なし	拡張プロパティID
拡張プロパティリストID	string	なし	拡張プロパティリストID
ロケールID	string	なし	ロケールID
ソート番号	long	なし	ソート番号
拡張プロパティID	string	なし	拡張プロパティID
拡張プロパティ名	string	なし	拡張プロパティ名

項目名	型	配列/リスト	説明
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ
検索対象フラグ	boolean	なし	検索対象フラグ
ソート番号	long	なし	ソート番号

案件終了処理（ドキュメント登録）

IM-FormaDesigner、IM-BIS と連携し、フォームへの登録情報をドキュメントとして登録するタスクです。

入力値

```
wdc_matter_end_dcreg <object>
└─ userDataId <string> *
```

詳細

項目名	必須/任意	型	配列/リスト	説明
ユーザデータID	必須	string	なし	ユーザデータID

出力値

```
wdc_matter_end_dcreg <object>
├─ errorFlag <boolean>
└─ message <string>
```

詳細

項目名	型	配列/リスト	説明
処理結果	boolean	なし	処理結果 true: エラーあり / false: エラーなし
メッセージ	string	なし	処理結果メッセージ